

Link do produktu: <https://www.tmarket.pl/spoina-ceresit-aquastatic-ce40-5kg-fuga-p-71.html>



SPOINA CERESIT AQUASTATIC CE40 5KG FUGA

Cena	66,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Fuga elastyczna z technologią SILICA ACTIVE

Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia zaprawa do spoin o szerokości do 8 mm

Właściwości

- szybsze mycie i wiązanie w płytkach gresowych i ceramicznych
- wysoka odporność na pęknięcia i ścieranie
- trwały i intensywny kolor bez wykwitów
- odporna na zabrudzenia
- odporna na wnikanie wody
- o bardzo dobrych parametrach roboczych
- posiada potrójną ochronę przeciw grzybom i pleśni
- łatwa aplikacja i profilowanie
- aktywne zbrojenie włóknami
- do kuchni, łazienek, balkonów i tarasów

Opis

Dzięki Technologii Silica Active spoina CE 40 posiada optymalny czas wiązania i mycia w płytkach gresowych i ceramicznych. Specjalne wiązania oraz doskonała przyczepność do płytek zapewniają wysoką odporność na pęknięcia i ścieranie. CE 40 z technologią Silica Active to trwały i intensywny kolor bez wykwitów na długie lata. Zaprawa Ceresit CE 40 służy do spoinowania płytek gresowych, innych typów płytek ceramicznych, szklanych oraz kamiennych (również marmurów), zarówno na powierzchniach pionowych i poziomych. Potrójna Ochrona MicroProtect – formuła zawiera 3 specjalnie dobrane substancje czynne, które zapewniają długą i skuteczną ochronę przeciw grzybom i pleśniom. Formuła chroni nie tylko samą spoinę, lecz również przyległe do niej powierzchnie płytek (strefa inhibicji), zapewniając estetyczny wygląd okładziny ceramicznej. Efekt Aquastatic – powierzchniowe uszczelnienie spoiny (hydrofobizacja) powoduje, że krople wody utrzymują się w formie perełek na powierzchni fugi, co wydłuża znacząco działanie pleśniobójcze oraz chroni fugę przed zabrudzeniami. Zalety te umożliwiają eksploatację spoiny w miejscach szczególnie narażonych na okresowe działanie wody np. łazienki, prysznice, kuchnie. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana, gdy płytki mocowane są na podłożach odczekałalnych: ogrzewane podłogi, płyty wiórowe i gipsowo-kartonowe. Wodoszczelność i odporność na oddziaływanie chemikaliów zapewnia stosowanie fugi Ceresit: CE 79. Dylatacje między płytkami, spoiny w narożach ścian, w połączeniach ścian z posadzką i przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem Ceresit [CS 25](#) MicroProtect, a w przypadku spoinowania marmurów [CS 29](#). W celu dodatkowego zabezpieczenia spoin i okładzin ceramicznych przed zabrudzeniami poprzez hydrofobizację, należy stosować silikonowy impregnat Ceresit [CT 10](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLORY SPOINY: BIAŁA 01 , CARRARA 03 , SILVER 04 , GREY 07 , MANHATTAN 10 , CEMENTGRAY 12 , ANTRACITE 13 , PERGAMON 39 , JASMINE 40 , MELBA 22 , CREAM 28 , ROSA 31 , NATURA 41 , BAHAMA 43 , TOFII 44 , CARMEL 46 , SIENA 47 , COCOA 52 , TERRA 55 , GRAPHITE 16 , COAL 18 , SAHARA 25 , CHILI 37 , CLINKIER 49 , CHOCOLATE 58 , MINT 64 , KIWI 67 ,

AMAZON 70 , CROCUS 79 , SKY 80 , OCEAN 88 , LILA 90